

Metallring von Manschette aufziehen...

Der Manschette ist erfolgreich (ca 25 Sekunden) draufgeknöpft.
dann nehmen Sie den Metallring und setzen ihn unten an der Feder bereits in die Nut (Manschette MUSS an der Nut TROCKEN sein) von unten an gehen Sie jetzt gegen den Urzeigersinn (rechtshänder) lang und legst da den Ring in die Nut rein...

Geht es nicht mehr weiter weil jetzt die Feder gespannt werden muss, nehmen Sie einen kleinen Schraubendreher und stecken ihn in das LINKE Loch wo die linke Seite der Feder eingehakt ist. Sie fassen den Schraubendreher kräftig an und drücken ihn nach links um die Feder zu spannen (an der Stelle ist es wichtig das Die Manschette trocken ist da sonst der Ring mitrutschen würde). Mit der anderen Hand halten Sie natürlich noch den Metallring oben in der Nut...

Wenn Sie jetzt mit dem Schraubendreher die Feder gespannt haben dann können Sie ganz bequem ;-) den Metallring aufziehen...

Beim ersten mal habe ich etwa 20 Minuten gebraucht bis er drauf war...
Wenn man es jeden Tag macht werden Sie ganz schnell Ihre eigene Technik dabei entwickeln. Ich ziehe ihn mittlerweile so auf als würde ich eine Schraube rein drehen :-)

© Janko Hack

<http://www.teamhack.de>